

Artikel-Nr.: siehe jew. Produkt

## Passivierungsmittel Antox 90E

Nach dem fachgerechten Beizen mit Antox Edelstahlbeizprodukten bildet sich zusammen mit dem Sauerstoff aus der Luft die Passivschicht wieder aus. Um dieses Ausbilden der Passivschicht zu beschleunigen, wird die Oberfläche mit dem Passivierungsmittel aktiviert. Durch diese Aktivierung wird die Schicht schneller und dicker aufgebaut. Dies empfiehlt sich besonders, wenn Teile schnell nach dem Behandlungsprozess eingesetzt werden müssen, sowie auch als zusätzliche Sicherheit, dass sich die Passivschicht gleichmäßig ausbildet.

Anwendung: mit Pinsel oder Schwamm auftragen, evtl. tauchen  
 Empfohlene Einwirkzeit: 20 - 30 Minuten  
 Ergiebigkeit: ca. 24 m<sup>2</sup>

3535 2270

Antox 90E – 5 kg Dose

3535 2273

Antox 90E – 30 kg Kanister

3535 2275

Antox 90E – 200 kg Fass



## Sprühbeiz-Handgerät Antox

Handsprühpumpe in beständiger Kunststoffausführung zum schnellen und gleichmäßigen Auftragen von Sprühbeizprodukten, Beizreiniger und Passivierungsmittel.

3535 2215

Sprühbeiz-Handgerät, Antox




## Sprühbeiz-Pumpe Antox M1

Druckluftbetriebene Sprühpumpe (Doppelmembran) aus säurebeständigem Kunststoff zum gleichmäßigen und effektiven Auftragen von Sprühbeizprodukten, Beizreiniger und Passivierungsmittel.

3535 2210

Sprühbeiz-Pumpe, Antox M1



Platz für Ihre Notizen:

1

2