

Massezwinge, 4003-S

Artikel-Nr.: siehe jew. Produkt

Die **Massezwinge 4003-S** überzeugt durch ihr Handling beim Festklemmen. Durch ein **Kugellager** ist das Festklemmen enorm **einfach und kraftvoll** zugleich. Das Spindelgehäuse ist komplett gegen Schweißfunken geschützt. Die **spitz aufgerauhte und verzinkte Kontaktoberfläche** vom oberen Spannarm, erleichtert den Kontakt bei lackierten und angerosteten Oberflächen. Der Massestrom wird direkt über den oberen Spannarm geleitet. Das Massekabel ist durch eine Verschraubung fest verbunden und geschickt an der Zwingenschiene mit einer Schelle befestigt.

Massezwinge, 4003-S | 200 mm:

Ampere:	600 A
Ausladung:	104 mm
Einspannlänge:	200 mm
Schiene:	30 mm x 8 mm
Pressdruck:	9000N
Gewicht:	1600g

Artikel-Nr.:
4003-S/200



Fertige Konfektionen jederzeit möglich!

Massezwinge, 4003-S | 250 mm:

Ampere:	800 A
Ausladung:	129 mm
Einspannlänge:	250 mm
Schiene:	35 mm x 8 mm
Pressdruck:	12000N
Gewicht:	2100g

Artikel-Nr.:
4003-S/250



Fertige Konfektionen jederzeit möglich!

Platz für Ihre Notizen:

1

2

3