

# optrel – vegaview 2.5 hell. heller. vegaview.

Artikel-Nr.: siehe jew. Produkt

## LICHTTRANSMISSION:

Maximaler Ultraviolett-/Infrarotschutz im gesamten Stufenschutzbereich.  
Stufenlose Außenbedienbarkeit der Schutzstufen.

**Hellzustand:** Schutzstufe SL 2.5

**Dunkelzustand:** Schutzstufe SL 8 - SL 12



Premiumpartner  
Deutschland

### Der optrel – vegaview 2.5:

- Extra helle Sicht im Hellzustand (**Schutzstufe SL 2.5**) mit Farbechtfilter für farbgetreue Sicht.
- Automatisch abdunkelnde Blendschutzkassette, **Schutzstufen: SL 8 bis SL 12** (stufenlos einstellbar).
- Schleifmodus bei SL 2.5.
- Öffnungsverzögerung von 0,15s - 1,0s (stufenlos einstellbar).
- LED Hinweis bei leeren Batterien und aktiviertem Schleifmodus.



### Technische Daten (optrel – vegaview):

Spannungsversorgung: 2 Stück LI-ION Batterien 3V austauschbar (CR2032)

Batterielebensdauer: ca. 3000 Stunden (Betrieb)

Sensorik: 3 Sensoren. Einstellbarer Lichtbogenerfassungswinkel mittels Sensorschieber

Schaltzeit: hell zu dunkel: 0,100 ms bei Raumtemperatur  
0,070 ms bei 55 °C  
dunkel zu hell: zwischen 0,1 s u. 1,0 s einstellbar

Klassifikation: Optische Klasse: 1  
Streulicht: 1  
Homogenität: 1  
Winkelabhängigkeit: 2

Formbeständigkeit: Schweißerschutzmaske: bis 220 °C  
Vorsatzscheibe: bis 137 °C

Schutz der Kassette: Sphärische Vorsatzscheibe (reflektionsfrei mit patentierter Dichtung geeignet für Überkopfschweißen) und innere Schutzscheibe

Helmmaterial: PA6.6

Helmfarbe: schwarz

Betriebstemperatur: -10 °C bis +70 °C / 14 °F bis 158 °F

Lagertemperatur: -20 °C bis +80 °C / 4 °F bis 176 °F

Gesamtgewicht: Standardhelm: 482 g, 17,002 oz

Anwendungsgebiete: **Alle elektrischen Schweißverfahren:**  
Elektrodenschweißen (Stick Welding, SMAW) / MIG / MAG (Metall-Schutzgasschweißen, GMAW) / GMAW Hochleistungsschweißen / Fülldrahtschweißen / WIG Schweißen (TIG, GTAW) / Plasmaschweißen / Mikroplasmenschweißen / Plasmaschneiden & Gasschweißen.

**Nicht geeignet für Laserschweißen!**

Schleifen im Schleifmodus.

Lieferumfang: Schweißerschutzhelm, Bedienungsanleitung, Aufbewahrungssack, Batterien, Garantiekarte und eine Vorsatzscheibe

Normen: CE, ANSI, EAC, erfüllt CSA

Garantie: 2 Jahre (Batterien ausgenommen).  
Zusätzlich 1 Jahr Garantieverlängerung bei Produktregistrierung innerhalb der ersten 6 Monate auf:  
<http://register.optrel.com>



**optrel – vegaview 2.5  
hell. heller. vegaview.**

Artikel-Nr.: siehe jew. Produkt

1006.600	vegaview2.5 <b>Schweißhelm</b>	
4441.800	vegaview2.5 <b>Frischlufthelm</b>	
1006.650	vegaview2.5 <b>Schweißhelm mit Industriehelm</b>	
4441.850	vegaview2.5 <b>Frischlufthelm mit Industriehelm</b>	

### Hauptzubehör:

Artikel-Nr.:	Beschreibung:
5002.900	optrel parking buddy (Gürtelhaken)
4551.040	e3000 Schultergurt
9410.043.00	optrel Rucksack für Helme
9410.044.00	optrel e3000 Tasche

### Ersatzteile und Zubehör:

Artikel-Nr.:	Beschreibung:
5000.210	Vorsatzscheibe - 2 Stk.
5000.212	Vorsatzscheibe - 5 Stk.
5001.635	Helmschale vegaview2.5
4261.005	Frischlufthelmschale vegaview2.5
5012.470	Ersatzkassette vegaview2.5
5000.001	Innere Sichtscheibe - 5 Stk.
5003.250	Kopfband
5004.073	Stirnschweißband - 2 Stk.
5004.020	Komfortband - 2 Stk.
4028.015	Brustschutz aus Leder
4028.016	Kopf- und Nackenschutz aus Leder
4028.031	Kopf- und Nackenschutz aus Leder für Frischlufthelme

Artikel-Nr.:	Beschreibung:
4551.000	e3000 PAPR - blau, standard
4551.000-L	e3000 PAPR - blau, longlife
4551.000.G	e3000 PAPR - grün, standard
4551.000.G-L	e3000 PAPR - grün, longlife
4088.100	TH3P master filter
4088.101	Vorfilter - 50 Stk.
4088.102	Funkenschutzgitter - 2 Stk.
4551.031	e3000 Filterdeckel blau
4551.031.G	e3000 Filterdeckel grün
4551.011	Batterie e3000 - standard
4551.012	Batterie e3000 - longlife
4551.020	Luftschlauch e3000
4551.021	Stoffschutz schwarz