






Alle Druckminderer sind nach der EN ISO 2503 mit folgenden Vorschriften gebaut:

- **Sicherheitsventil** (bieten nicht alle Hersteller an, da dieses sich erheblich im Preis niederschlägt)
- Manometer nach der ISO 5171 Norm
- unzerlegbarer Einstellknopf, sodass die höchste Sicherheit während eines Einsatzes bei höchstem Arbeitsdruck gewährt ist.

Alle Druckminderer sind mit einer eingebauten Kapsel mit Filter versehen. Das bedeutet Verlässlichkeit und eine einfache Wartung.

Flaschendruckminderer | Teil 1

<p>C256201</p>	<p>Flaschendruckminderer MINI CO² / Argon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nenneingangsdruck bis 300 bar • Durchflussmenge 0 - 30 L/min • Anschluss Eingang HINTEN: W21,80 x 1/14" RH • Anschluss Ausgang: 1/4" RH (ohne Tülle) 	
<p>C246201</p>	<p>MAXY SMART CO² / Argon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nenneingangsdruck bis 300 bar • Durchflussmenge 0 - 30 L/min • Anschluss Eingang: W21,80 x 1/14" RH • Anschluss Ausgang: 1/4" RH (ohne Tülle) 	
<p>C246501</p>	<p>MAXY SMART PowerControl mit Absperrventil CO² / Argon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nenneingangsdruck bis 300 bar • Durchflussmenge 0 - 30 L/min • Anschluss Eingang: W21,80 x 1/14" RH • Anschluss Ausgang: 1/4" RH (ohne Tülle) 	
<p>C240501</p>	<p>MAXY SMART PowerControl mit Absperrventil Sauerstoff</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nenneingangsdruck bis 300 bar • Ausgangsdruck: 10 bar • Anschluss Eingang: 3/4" RH • Anschluss Ausgang: 1/4" RH 	
<p>C241551</p>	<p>MAXY SMART PowerControl mit Absperrventil Acetylen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nenneingangsdruck bis 25 bar • Ausgangsdruck: 1,5 bar • Anschluss Eingang: Bügel • Anschluss Ausgang: 3/8" LH 	

Artikel-Nr.: siehe jew. Produkt

Flaschendruckminderer | Teil 2

C265200

Flaschendruckminderer MAXY

CO² / Argon

- Nenneingangsdruck bis 300 bar
- Durchflussmenge 0 - 30 L/min
- Anschluss Eingang: W21,80 x 1/14" RH
- Anschluss Ausgang: 1/4" RH
- Manometer: Ø 63 mm | Membran: Ø 50 mm;



Gummiabdeckung

C0070300

Gummiabdeckung

für MAXY SMART – Serie, Ø 63 mm
schwarz



Druckminderer mit Flowmeter

C246401

MAXY SMART mit 1x Flowmeter

CO² / Argon

- HD-Manometer 0 - 400 bar
- Flowmeter 0 - 30 L/min
- Schlauchtülle: 6,5 / 7,2 mm



C246801

MAXY SMART mit 2x Flowmeter

CO² / Argon

- HD-Manometer 0 - 400 bar
- Flowmeter 0 - 30 L/min
- Schlauchtülle: 6,5 / 7,2 mm



Platz für Ihre Notizen:

1

2

3

Artikel-Nr.: siehe jew. Produkt

Rückschlagsicherungen

C150200	Rückschlagsicherung Sauerstoff 1/4" RH <ul style="list-style-type: none"> max. Fördermenge 3000 L/h 	
C150255	Rückschlagsicherung Brenngas 3/8" LH <ul style="list-style-type: none"> max. Fördermenge 3000 L/h 	

Lötbrenner

C525000	Oxylaser – Lötbrenner (Stahlgehäuse) <ul style="list-style-type: none"> ergonomischer Handgriff ideal zum Weich- und Hartlöten bis ca. 1750° C großer Ausgang Ø 21 mm 	
C525100	Oxylaser – Lötbrenner mit Piezo (Stahlgehäuse) <ul style="list-style-type: none"> ergonomischer Handgriff ideal zum Weich- und Hartlöten bis ca. 1750° C großer Ausgang Ø 21 mm 	
C524000	OXYFLEX-IRON (Stahlgehäuse) <ul style="list-style-type: none"> Handgriff mit Leitung 200 mm Verlängerungsrohr OT Brenner – Ø 22 mm mit hoher Heizleistung Gürtelhaken 2 m Schlauch Gashahn am Patronenhalter 	
C483002	Kartusche für Lötbrenner Butan / Propan 98/2 Nach Norm Top-Safe, ab April 2014 <ul style="list-style-type: none"> 190 gr. 	

Bitte wenden



Artikel-Nr.: siehe jew. Produkt

TurboSet 90

Das TurboSet 90 ist kompakt, leistungsstark und ermöglicht dem Benutzer professionelles Schweißen. Das Set ist besonders geeignet für kleine Arbeiten an Hydraulik, Klimaanlage und Kälteanlagen. Die Sicherheit wird durch vier Rückschlagsicherungen mit doppeltem Schutz garantiert: Eine Rückschlagsicherung auf dem Druckminderer, eine am Gashahn und integriert am Handgriff.

C115051

TurboSet 90 – bestehend aus:

- Sauerstoff-Flasche 110 bar – 1 L (Einwegflasche)
- MAXY GAS Kartusche (Einwegflasche)
- MIGNON Sauerstoffdruckminderer und Gashahn inkl. Rückschlagsicherung mit Doppelschutz
- 2 m Schlauch mit Anschlüssen
- Handgriff Brenner mit Drehknöpfen inkl. eingebautem Schutz und Sauerstoff-Doppel
- Gasventile
- Lanze mit 80 L Düse
- 1-Sterne-Halter mit 4 Düsen 63-100-160-225 L
- Schutzbrille
- Mehrzweck-Schraubenschlüssel
- Feuerstein



bestehend aus:



Laserbrenner 60

C669710

Anwendung:

- Zur Abdichtung
- Zur Bituminierung
- Zum Auftauen von Rohren
- Schweißen von Blechen
- Zur Insektenvertilgung
- Zur Unkrautvernichtung

Lötbrenner / Anwämbrenner

Lötbrenner mit Gassparhebel, ASP-Brenner mit hoher Heizleistung, 5 m Schlauch mit Anschlüssen.

Bestehend aus:

- Handgriff mit Gassparhebel
- 600 mm Verlängerungsrohr
- ASP-Brenner, Ø 60 mm
- Stützhaken
- 5 m Schlauch mit Anschlüssen 4x 11 DVGW-DK6



Platz für Ihre Notizen:

1

2

3