

verschiedene Ausführungen

Informationen zum Schlauchaufroller

Robuster und kompakter Aufroller mit ABS-Kunststofftrommel. Ermöglicht den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen. Ausgerüstet mit einer mechanischen Rasterung. Zweifache Arretiermöglichkeit bei jeder Umdrehung, sodass mit dem Schlauch gearbeitet werden kann. Ein kurzer Zug am Schlauch genügt, um die Arretierung zu lösen. Wartungsfreie Kugellager, Achse und Drehkörper aus Messing, Rückholfedern aus bestem Federstahl garantieren bei sachgemäßer Anwendung eine lange Betriebsdauer.

Einsatzgebiet:

- Werkstätten (KFZ, LKW) sowie auch in der Landwirtschaft;
- Hochdruckreinigung und im Montagebetrieb;
- Betrieb von Druckluftwerkzeugen



je nach Modell kann die Gehäusefarbe abweichen

Technische Daten:

Trommel/Halterung:	ABS-Kunststoff / lackierter Stahl
Drehgelenk:	Messing
Schlauchlänge:	von 10 bis 20 Meter erhältlich
Arbeitsdruck (max):	20 bar
Zuleitung:	200 cm Schlauchzuleitung enthalten
optional erhältlich:	schwenkbare Konsole 40° links/rechts
Montage mit weiteren Autogen-, Druckluft- und Hydraulikschläuchen auf Anfrage	

Artikelnr:	Beschreibung:	Preis / Stück
C53031/15	Komplett mit 15 Mtr. Einzelschlauch – Argon: 6,0 x 3,0 mm Anschluss: 1/4" RH	
C53031/20	Komplett mit 20 Mtr. Einzelschlauch – Argon: 6,0 x 3,0 mm Anschluss: 1/4" RH	
C54031/15	Komplett mit 15 Mtr. Einzelschlauch – Propan: 9,0 x 3,5 mm Anschluss 3/8" LH	
C54031/20	Komplett mit 20 Mtr. Einzelschlauch – Propan: 9,0 x 3,5 mm Anschluss 3/8" LH	
C55031/15	Komplett mit 15 Mtr. Einzelschlauch – Druckluft: 9,0 x 3,0 mm Anschluss: Schnellverschlusskupplung NW7,2	
C55031/20	Komplett mit 20 Mtr. Einzelschlauch – Druckluft: 9,0 x 3,0 mm Anschluss: Schnellverschlusskupplung NW7,2	

Artikelnr:	Beschreibung:	Preis / Stück
2469/35	Wandhalterung schwenkbar für Einzelschlauch Aufroller	