

Industrie Schlauchaufroller, für Einzelschlauch

Artikel-Nr.: siehe jew. Produkt



Informationen zum Schlauchaufroller

Ausführung:

- Trommel / Halterung: ABS-Kunststoff / lackierter Stahl
- Drehgelenk: Messing
- Schlauchlänge: von 10 Meter bis 20 Meter erhältlich
- Arbeitsdruck (max.): 20 bar
- **optional:** schwenkbare Konsole 40° links/rechts

Einsatzgebiet – z. B.:

- Werkstätten (KFZ, LKW) sowie auch in der Landwirtschaft;
- Hochdruckreinigung und im Montagebetrieb;
- Betrieb von Druckluftwerkzeugen

Serienmäßig:

- Schlauchzuleitung 60 cm
(ausgenommen bei dem Modell ohne Schlauch)



Verfügbare Farben:

Orange



Grau



C52031 Schlauchaufroller für 10 Mtr. bis 20 Mtr. Schlauch (ohne Schlauch)

C53031/15 **Komplett mit 15 Mtr. Einzelschlauch – Argon: 6,0 x 3,5 mm**
Anschlüsse 1/4" RH

C53031/20 **Komplett mit 20 Mtr. Einzelschlauch – Argon: 6,0 x 3,5 mm**
Anschlüsse 1/4" RH

C54031/15 **Komplett mit 15 Mtr. Einzelschlauch – Propan: 9,0 x 3,5 mm**
Anschlüsse 3/8" LH

C54031/20 **Komplett mit 20 Mtr. Einzelschlauch – Propan: 9,0 x 3,5 mm**
Anschlüsse 3/8" LH

C55031/15 **Komplett mit 15 Mtr. Einzelschlauch – Druckluft: 9,0 x 3,5 mm**
_ Schnellverschlusskupplung NW 7,2"

C55031/20 **Komplett mit 20 Mtr. Einzelschlauch – Druckluft: 9,0 x 3,5 mm**
_ Schnellverschlusskupplung NW 7,2"

Auf Anfrage kann der Industrie-Schlauchaufroller auch mit Schläuchen anderer Eigenschaften bestückt werden.

2469/35 **Wandhalterung schwenkbar für Schlauchaufroller: 15 m und 20 m**

