

Artikel-Nr.: 12633

Informationen zur Kabeltrommel

Universaltrommel für alle Arbeiten, bei denen die Mitnahme der Trommel hinderlich ist.

Trommel verbleibt an der Steckdose und über die Verlängerungsleitung wird das Elektrogerät angeschlossen.

Besonders zu empfehlen bei Arbeiten auf Leitern und Gerüsten, zum Hecken schneiden und Rasenmähen.

Bügelgriff mit Kunststoff-Handgriff, Gestell schwarz, kunststoffbeschichtet.

VDE-Thermoschutzschalter.

Mit Kontrolllicht.

Mit zusätzlichem Bügel für Wandbefestigung (ohne Werkzeug abnehmbar).

Komplett mit 20 Mtr. Kupplungsleitung,
2 Mtr. Steckerzuleitung H07RN-F 3G1,5;
techn. Daten: 230 V / 16 A, max. 3500 W



Artikelnr:

Beschreibung:

12611

Kabellänge:15 m

Ein leichter Zug am Kabel genügt und die Aufrollautomatik verstaut das gesamte Kabel im Gehäuse des Kabelaufrollers. Komfortabel schwenkbare Wandbefestigung und Möglichkeit zur Abnahme des Aufrollers für den mobilen Einsatz. Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung. 15 m Kunststoffmantelleitung H05W-F3G1,5.



12612

Kabellänge:20 m

Ein leichter Zug am Schlauch genügt und die Aufrollautomatik verstaut den gesamten Druckluftschlauch im Gehäuse des Schlauchaufrollers. Komfortabel schwenkbare Wandbefestigung und Möglichkeit zur Abnahme des Aufrollers für den mobilen Einsatz. Extrem robuste Ausführung mit 10m Druckluftschlauch. Ein Sicherheitsschlauchauslauf sorgt für optimales Auf- und Abrollen des Schlauches. 10 m PVC-Schlauch mit Schlauchstopp.

